

# FDV-DOKUMENTASJON

## HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

### 1 PRODUKT BESKRIVELSE

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, interiørbeis, lasering eller maling.

#### **Antatt levetid/brukstid**

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

### 2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Med lett fuktet klut.

#### **Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner.

#### **Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

#### **Fuktbestandighet**

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

### 3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

### 4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### 5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse:	- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142   0400   0600   _ _ _ _

---

**6 TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Eikås Sagbruk AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 979 894 503 MVA
<b>Postadresse</b>	Eikås
<b>Postnummer og poststed</b>	4596 EIKEN
<b>Telefon</b>	(+47) 38 34 82 02
<b>E-post</b>	info@eikaas-sagbruk.no
<b>Internettadresse</b>	www.eikaas-sagbruk.no